

ČERVINKA

CZECH REPUBLIC S.R.O.



GARANTIEKARTE

Garantiebedingungen:

Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass das Produkt zum Zeitpunkt seines Verkaufs (Lieferung an den Kunden) den einschlägigen Normen entspricht, und gewährt ab diesem Zeitpunkt eine Garantie von 6 Monaten auf das Produkt - alles bei ordnungsgemäßer Installation und Verwendung des Produkts gemäß den Regeln im Handbuch. Wenn das Produkt entsiegelt wird oder andere mechanische Schäden auftreten, erlischt die Garantie.

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung des LITH EX2.

Grundinformationen

Löschmittelart:	AVD
Löschmittelgewicht:	2.0 l
Treibstoff:	N ₂ + 3 % Helium
Maximales Gewicht:	3.9 kg
Betriebsdruck bei +20 °C:	15 bar
Maximaler Betriebsdruck:	17.7 bar
Prüfdruck:	27 bar

Gerätbeschreibung:

Das Gerät besteht aus einem Metallzylinder, der mit einem Auslasshebelventil mit Dichtung ausgestattet ist. Das Ventil wird durch einen Schlauch mit einer Düse abgeschlossen. Das Gerät ist mit einem pulverigem Kunststoffschirm RAL 3000 beschichtet. Weiterer Bestandteil ist ein Manometer zur Orientierungskontrolle, das den Druck im Feuerlöscher anzeigt, ein Typenschild mit Anweisungen und gegebenenfalls Etikett mit Revisionsdaten. Das Gerät wird mit einer Wandhalterung geliefert.

Anwendung:

Das Gerät ist zum Löschen von Stoffen der Klasse ausgelegt: A - feste, flammenverbrennende oder glühende Substanzen (außer Metalle), z. B. Holz, Papier, Stroh, Kohle, Textilien, Gummi. Substanzen, die unter elektrischen Spannungen bis 1000 V stehen.

Der Mindestabstand zum brennenden Stoff beträgt 1 m. Entwickelt, um Lithium-Batterie-Brände in der Anfangsphase zu löschen.

Arbeitsbedingungen:

Die Arbeitsleistung wird im Temperaturbereich von +5 °C bis +60 °C erwartet.

Vor Frost schützen.

Ortung:

Der Feuerlöscher muss in voller Übereinstimmung mit Abschnitt 9 des Dekrets des Innenministeriums Nr. 246/2001 Slg. zum Brandschutz installiert und gewartet werden. Die Position des Feuerlöschers muss eine einfache und schnelle Verwendung ermöglichen. Der tragbare Feuerlöscher muss auf einer vertikalen Gebäudestruktur oder, falls strukturell daran angepasst, auf einer horizontalen Gebäudestruktur platziert werden. Der Griff eines Feuerlöschers auf einer vertikalen Gebäudestruktur darf nicht mehr als 1,5 m über dem Boden liegen. Ein auf dem Boden oder einer anderen horizontalen Gebäudestruktur platzierter Feuerlöscher muss in geeigneter Weise gegen Herunterfallen gesichert sein. Diese Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Halter.

Gebrauchsanweisung zum Löschen:

Übertragen Sie das Gerät im Brandfall zum Brandort. Richten Sie den Schlauch mit der Düse auf das Feuer und aktivieren Sie den Feuerlöscher, indem Sie das Hebelventil bis zum Anschlag ganz durchdrücken. Betrieb des Produkts (das Löschen) kann jederzeit unterbrochen werden, indem den Hebel loslassen.

Inspektions- und Wartungsregeln:

Um die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu überprüfen, empfiehlt der Hersteller regelmäßige Inspektionen, zumindest in folgendem Umfang: Die autorisierte Person überprüft das Produkt (Feuerlöscher) einmal im Monat visuell auf Anzeichen von Schäden am Produkt oder seiner vorherigen Verwendung. Das Produkt muss sofort außer Betrieb genommen werden, wenn Folgendes festgestellt wird: (i) die Sicherung fehlt, (ii) wenn das Gewicht des Feuerlöschers unter den angegebenen Mindestwert fällt, (iii) wenn die Anzeige am Manometer in den roten Teil überschreitet, (iv) der Feuerlöscher zeigt Anzeichen von mechanischen oder anderen Schäden (z. B. Korrosion).

ČERVINKA

CZECH REPUBLIC S.R.O.



Nach dem Dekret des Innenministeriums Nr. 246/2001 Slg. muss der Feuerlöscher mindestens einmal im Jahr und alle 3 Jahre einer Serviceprüfung durch den Hersteller oder eine von ihm für die Tätigkeit autorisierte Person unterzogen werden, und zwar in einer Fachwerkstatt, die für Feuerlöscher mit AVD-Löschmittel ausgestattet und angepasst ist.

Nach jedem Gebrauch muss der Feuerlöscher von einer autorisierten geschulten und kompetenten Person drucklos gemacht, die einzelnen Komponenten gereinigt und nachgefüllt werden. Verwenden Sie zur Aufrechterhaltung der vollen Funktionalität des Produkts nur Originalprodukte und Ersatzteile gemäß den Anweisungen des Herstellers. Vor dem Gebrauch nicht testen!

Der Feuerlöscher ist ein Druckbehälter und muss für seine ordnungsgemäße Verwendung immer mindestens sichergestellt werden, dass er nicht mechanisch beschädigt, korrodiert oder widrigen äußeren Witterungsbedingungen ausgesetzt ist (insbesondere das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder unangemessen niedrigen oder hohen Temperaturen); Entsorgen Sie den Feuerlöscher nicht in einem Feuer. Es muss von einem spezialisierten Unternehmen umweltfreundlich entsorgt werden.

Befolgen Sie die üblichen Sicherheitsregeln unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks des Produkts. Lagern und verwenden Sie das Produkt nur unter geeigneten Bedingungen für das Produkts. Das Produkt wurde für den Einsatz in geschlossenen Räumen entwickelt.

Befolgen Sie beim Umgang mit dem Produkt und bei der Brandbekämpfung immer die Anweisungen im Handbuch des Herstellers und vermeiden Sie einen unprofessionellen Umgang mit dem Produkt. Das Produkt ist so dimensioniert, dass ein Feuer mit seinem Inhalt in angemessenem Umfang gelöscht werden kann. Achten Sie bei der Verwendung des Produkts auf die Besonderheiten, die sich aus seiner Natur ergeben, und schützen Sie Gesundheit und Eigentum. Eine unsachgemäße Installation des Produkts oder die ordnungsgemäße Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung des Produkts kann zu einer erheblichen Verringerung oder sogar zum Verschwinden seiner Löschfunktionen und -fähigkeiten führen. Zusammen mit der Unterzeichnung des Lieferscheins für das Produkt bestätigt der Kunde, dass er die Gebrauchsanweisung des Produkts und die Wartungsregeln ordnungsgemäß und ausreichend verstanden hat und diese für ausreichend hält.

Service:

Installation, Wartung, Reparatur, Befüllung und Inspektion von Feuerlöschern:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.,

Betriebsstelle: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště

+420 572 570 961, info@cervinkafire.com,

www.cervinkafire.com

Distributor	ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. Betriebsstelle: Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště Tel: +420 572 432 211, Fax: +420 572 541 101 Registrierungsdaten: Amtsgericht Prag, Aktenzeichen Nr. C 200910
Produktname	TRAGBARER FEUERLÖSCHER ZUM LÖSCHEN VON LITHIUMBATTERIEBRÄNDEN
Produkttyp	LITH EX2
Ordnungsnummer	
Garantiezeit	6 Monate ab Verkaufsdatum (vorbehaltlich der oben definierten Garantiebedingungen des Herstellers)
Herstellungsdatum	
Endkontrolle	
Verkaufsdatum	
STEMPEL	UNTERSCHRIFT