

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

**FIRE EXTINGUISHER** - Foam  
**FEUERLÖSCHER** - Schaum  
**HASICÍ PŘÍSTROJ** - Pěnový  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK** - Habbal oltó




± 9,8 kg



1



72



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmezí /

Hörmérsékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanymás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

## F6 BETA - Weco

0301

6l 0,36 l RESPONDOL ATF 3x3 + 5,64 l water

AB

27A 183B

0°C ~ +60°C

6 l

- 0,3 l

12 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N<sub>2</sub>

7,7 l



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN3-7

EN3-10

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

TSU-0001/104/2023

TÜV-2058/24/PED/B

VKF-33051

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001:2016

### Ean:

8594158870643

