

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 14,5 kg



1



50



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězy /

Hörmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

F9 BETA - Weco

0302



9I 0,54 I RESPONDOL ATF 3x3 + 8,46 I water

AB

34A 233B

0°C ~ +60°C

9 I

- 0,45 I

12 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N₂

12 I



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3-7

EN3-10

**TÜV -2059/24/PED/B
TSU-0001/TSU/2026
VKF-33052**

ISO 9001:2016

8594158870650

