

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

**FIRE EXTINGUISHER - Water**  
**FEUERLÖSCHER - Wasser**  
**HASICÍ PŘÍSTROJ - Vodní**  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Vízzel oltó**



± 15,2 kg



1



36



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězy /

Hőmérsékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

**V9A/FP**

**0008b**

**3,6 litrů voda + 5,7 litrů FUREX KS 930**

**A**

**21A**

**-20°C ~ +60°C**

**9 l**

**- 0,45 l**

**15 bar**

**± 1 bar**

**27 bar**

**Dusík N<sub>2</sub>**

**11,2 l**



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

**EN3**

**CE 0062**

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**CE-0062-PED-H-OGN**

**001-22-POL-rev-A**

### Ean:

**8594158878403**

