

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Powder
FEUERLÖSCHER - Pulver
HASICÍ PŘÍSTROJ - Práškový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó




± 11,3 kg



1



50



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hőmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

LPHS WLi 9

0348

**9 l premix MG-Li-HZS (EFFEM) 10% BETA EFFEM,
90% destilovaná voda (distilled water)**

ABDF+Li

0°C ~ +60°C

9 l

- 0,45 l

12 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N₂

12 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifiikát / Tanúsítvány száma:

Ean:

CE

SZU-1015-PED-B-02046-24

8594158879721

