


TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

DESIGN FIRE EXTINGUISHING DEVICE - Powder
DESIGN LÖSCHEINRICHTUNG - Pulver
DESIGNOVÝ HASÍČÍ PROSTŘEDEK - Práškový
DESIGN TŰZVÉDELMI ESZKÖZ - Porralóltó




± 9,6 kg



1



72



Type /

Art / Typ / Típus:

P6 BETA-Z WHITE / WEISS / BÍLÁ / FEHÉR

Code /

Code / Kód / Kód:

0351

* This is not a fire extinguisher meeting EN 3-7+A1 due to failure to meet the condition of the required color RAL 3000.

* Dies ist kein Feuerlöscher gemäß EN 3-7+A1, da die erforderliche Farbe RAL 3000 nicht erfüllt ist.

* Nejedná se o hasičí přístroj splňující normu EN 3-7+A1 z důvodu nesplnění podmínky požadované barvy RAL 3000.

* Ez nem az EN 3-7+A1 szabványnak megfelelő tűzoltó készülék, mert nem felel meg a szükséges RAL 3000 szín feltételének.

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

HJ ABC Universal (MAP 40%)

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

ABC

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

34A 183B C

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömszéketi tartomány:

-30°C ~ +60°C

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

6 kg

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

± 0,12 kg

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

15 bar

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

± 1 bar

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanymás:

30 bar

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Dusík N₂

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

7,6 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

TÜV-1274/19/PED/B

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001:2016

