

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHING DEVICE - Foam

LÖSCHEINRICHTUNG - Schaum

HASICÍ PROSTŘEDEK - Pěnový

TŰZVÉDELMI ESZKÖZ - Habbal oltó




± 220 kg



1



-



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězy /

Hőmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyanyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

F150 BETA-WLi

0369

10,5 l BETA EFFEM + 139,50 l water

ABDF+Li

+5°C ~ +60°C

150 l

- 7,5 l

15 bar

± 2 bar

23 bar

Dusík N₂



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean

CE

CE-1370,PED-D-PII001-23-ITA

CE-1370-PED-B3.1.-PII001-20-ITA rev. B

ISO 9001:2016

8594158879578

www.cervinkafiregroup.com

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva

