

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 3,8 kg



1



172



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězy /

Hőmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittellgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

LPHS WLi 2

0373

2 l premix MG-Li-HZS (EFFEM)
10% BETA EFFEM,
90% destilovaná voda (distilled water)

ABDF+Li

0°C ~ +60°C

2 l

- 0,1 l

14 bar

± 1 bar

30 bar

Dusík N₂



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

CE

CE-1370-PED-H-Pii 001-23-ITA

ISO 9001:2016

8594158879769

