

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK


FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó



± 83 kg



1



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hőmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

F50 BETA-Weco

0389

6% FOAM MASTER 3/3 + voda

A IVB

0°C ~ +60°C

50 l

- 2,5 l

12 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N₂

59,5 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN1866-1:2008

CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**TÜV-1575/21/PED/B
202-173-B-00930-25**

Ean:

8594158879677

