

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Powder
FEUERLÖSCHER - Pulver
HASICÍ PŘÍSTROJ - Práškový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó




± 2,05 kg



6



300



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömersékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciaja:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

P1 Če EURO

0465

ABC 40% Dry Powder

ABC

8A 34B C

-30°C ~ +60°C

1 kg

± 0,05 kg

14 bar

± 1 bar

29 bar

Dusík N₂

1,13 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3

CE

TÜV-2326/25/PED/B

SZÚ-202-173-B-01990-25

ISO 9001:2016

8594158880130

