

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam  
FEUERLÖSCHER - Schaum  
HASÍCÍ PŘÍSTROJ - Pěnový  
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 9,8 kg



1



72



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Tírdy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězy /

Hömsékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

### Dimensions when mounted h/w/d, ø /

Abmessungen beim Aufhängen H/B/T, ø / Rozměry při zavěšení v/š/h, ø / felfüglesztett állapotban lévő méretek m/s/mé, ø:

## F6 UNIEX<sup>®</sup>

### 0468

### 6 l - 7 % Beta FFG 93% water

### ABDF+Li 750Wh

### 21A 144B 75F D + Li

### 0°C ~ +60°C

### 6 l

### - 0,3 l

### 12 bar

### ± 1 bar

### 27 bar

### Dusík N<sub>2</sub>

### 7,7 l

### 545 x 300 x 170 mm



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

### EN3

### CE

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

### SZÚ-202-173-B-02112-25 TÜV-2058/24/PED/B

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

### ISO 9001:2016

### Ean:

### 8594158880369

[www.cervinkafiregroup.com](http://www.cervinkafiregroup.com)

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva

