

SUŠICÍ ZAŘÍZENÍ PRO TLAKOVÉ LÁHVE / HASICÍ PŘÍSTROJE - řada CIL

Rychlá a bezpečná sušicí jednotka.



VÝHODY

Modely CIL zajišťují, že je vnitřní vlhkost v tlakových lahvích odstraněna rychle a bezpečně po hydraulické zkoušce.

Při vybavení přepínacím ventilem (řada N) umožňuje zařízení nahradit vzduch proudem dusíku, což zvyšuje bezpečnost a kvalitu sušení.

Standardní provedení je určeno pro sušení ocelových tlakových lahví.

Na přání je možné zařízení doplnit o regulaci teploty vzduchu, která umožňuje bezpečné sušení také hliníkových a kompozitních lahví, jež nejsou odolné vůči vysokým teplotám.

POUŽITÍ

Zařízení řady CIL slouží k rychlému odstranění vnitřní vlhkosti vzniklé v tlakových lahvích během hydraulických zkoušek nebo v důsledku jiných kontaminací.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Ocelová nosná konstrukce
- > Tepelně izolovaný hlavní rozvod vzduchu
- > Časovač sušicího cyklu
- > Přepínací ventil vzduch / dusík (pouze modely N)

STANDARDNÍ VÝBAVA

- > Ofukovací trubky s rychlospojkami
- > Uživatelský manuál



MODEL	CIL 4/4 3f	CIL 6/10 3f	CIL 4/4N 3f	CIL 6/10N 3f
Katalogový kód	MZEE005	MZEE010	MZEE015	MZEE020
Počet lahví / přístrojů	4	6	4	6
Tlak dusíku (kPa)	-	-	0,15-0,20	0,15-0,20
Průtok dusíku (Nm ³ /h)	-	-	80	120
Výstupní teplota vzduchu/dusíku (°C)	140	160	140	160
Napětí / frekvence (VAC/Hz)	400/50	400/50	400/50	400/50
Výkon ventilace (kW)	1,1	1,5	1,1	1,5
Výkon topné spirály (kW)	4	10	4	10
Rozměry (D×Š×V mm)	2500×600×2250	3200×600×2250	2500×600×2250	3200×600×2250
Hmotnost (kg)	120	150	120	150

Modely pro tlakové lahve různé velikosti, s jiným napájením nebo frekvencí jsou dostupné na vyžádání.

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com