

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER – Foam
FEUERLÖSCHER – Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ – Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK – Habbal oltó




± 9,75 kg



1



60



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Tírdy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozměry /

Hörmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

Dimensions when mounted h/w/d, ø /

Abmessungen beim Aufhängen H/B/T, ø / Rozměry při
zavěšení v/š/h, ø / felfüggesztett állapotban lévő méretek
m/s/mé, ø:

F6 BETA-CRG

0490

Premix FOAM MASTER F3 3/3

AB

27A 183B

0°C ~ +60°C

6 l

- 0,3 l

20 bar

± 1 bar

30 bar

cartridge 50g CO₂

7,6 l

545 x 310 x 170 mm



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3

CE

TÜV-2344/25/PED/B

SZÚ-202-173-B-02341-25

ISO 9001:2016

8594158880437

www.cervinkafiregroup.com

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva

