

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam  
FEUERLÖSCHER - Schaum  
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový  
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 9,8 kg



1



72



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hörmérsékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanymás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

**F6 BETA-Weco (-30°C)**

**0500**

**6l 6% FOAM MASTER 3x3, 66% Furex KS930,  
28% H<sub>2</sub>O**

**AB**

**27A 183B**

**-30°C ~ +60°C**

**6 l**

**- 0,3 l**

**12 bar**

**± 1 bar**

**27 bar**

**Dusík N<sub>2</sub>**

**7,7 l**



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

**EN3**

**TÜV-2058/24/PED/B  
TSU-0013/104/2026**

**ISO 9001:2016**

**8594158880468**

[www.cervinkafiregroup.com](http://www.cervinkafiregroup.com)

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva



CATALOGUE