

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

**FIRE EXTINGUISHER** – Powder  
**FEUERLÖSCHER** – Pulver  
**HASICÍ PŘÍSTROJ** – Práškový  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK** – Porral oltó




± 3,75 kg



4



180



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Tírdy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hörmérsékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyanyomás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

## P2 BETA-L

0002BETA

HJ ABC Super Powder

ABC

13A 70B C

-30°C ~ +60°C

2 kg

± 0,06 kg

14 bar

± 1 bar

27 bar

Dusík N<sub>2</sub>

2,45 l



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

EN3

CE

SZÚ-1015-PED-B-01713-23

APRAGAZ-EN3-B12/1278

KIWA 3447 - certif. 2022055

VKF 26202

MED159724CS

MED096524XP/001

ISO 9001:2016

8594158870759

0474/yyyy



CATALOGUE