

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Powder
FEUERLÖSCHER - Pulver
HASICÍ PŘÍSTROJ - Práškový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó




± 6,7 kg



1



80



Type /

Art / Typ / Típus:

P4 Če

Code /

Code / Kód / Kód:

0003

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

HJ ABC Super Powder

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

ABC

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

13A 70B C

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmezí /

Hömszéketi tartomány:

-30°C ~ +60°C

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

4 kg

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

± 0,08 kg

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

15 bar

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

± 1 bar

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

29 bar

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Dusík N₂

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

5,1 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN3 CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**SZÚ-E-30-00396-17
SZÚ-202-173-B-00534-24**

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001:2016

Ean:

8594158870049

