


## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK


**FIRE EXTINGUISHER - Powder**  
**FEUERLÖSCHER - Pulver**  
**HASICÍ PŘÍSTROJ - Práškový**  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó**




± 9,6 kg



1



72



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Tírdy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozměří /

Hömersékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

### Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

## P6 BETA-Z

0111

**HJ ABC Universal (MAP 40%)**

**ABC**

**34A 183B C**

**-30°C ~ +60°C**

**6 kg**

**± 0,12 kg**

**15 bar**

**± 1 bar**

**30 bar**

**Dusík N<sub>2</sub>**

**7,6 l**



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**EN3 CE**

**TÜV-1274/19/PED/B**

**KKI-660/16/2023**

**APRAGAZ-EN3-B14/1489**

**KIWA 3119 – certif. 2020153**

**SZÚ-202-173-B-01183-21**

**MED123223XP-001**

**MED232420CS/002**

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

Ean:

**ISO 9001:2016**

**8594158870780**

[www.cervinkafiregroup.com](http://www.cervinkafiregroup.com)

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva

0474/yyyy



CATALOGUE