

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 3,85 kg



6



172



Type /

Art / Typ / Típus:

F2-F

Code /

Code / Kód / Kód:

0129

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

1,74l Water + 0,26l FX15

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

ABF

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

8A 70B 40F (34B)

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömersékleti tartomány:

0°C ~ +60°C

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

2 l

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

- 0,04 l

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

14 bar

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

± 1 bar

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyomás:

30 bar

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Dusík N₂



Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN3 CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**CSI/001/13/LEP
MED-06/IT/1075-20-REV-0
MED-07/IT/1201-5-REV 0
CE-1370-PED-H-Pii 001-23-ITA**

0029/yyyy

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001:2016

Ean:

8594158870384

www.cervinkafiregroup.com

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva

