

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 10,35 kg



1



50



NEMRZNOUCÍ

Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hömersékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

F6-AF

0138

Premix Mg30

AB

13A 144B

-30°C ~ +60°C

6 l

-0,3 l

14 bar

± 1 bar

30 bar

Dusík N₂



Norm /

Norm / Norma / Standard:

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

Ean

EN3

CE

MED-06/IT/1075-20-REV-0

MED-07/IT/1201-5-REV 0

CE-1370-PED-H-Pii 001-23-ITA

APRAGAZ-EN 10924

8594158870407



0029/yyyy

