

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Foam
FEUERLÖSCHER - Schaum
HASICÍ PŘÍSTROJ - Pěnový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Habbal oltó




± 82 kg



1



-



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hörmérsékleti tartomány:

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 60°C /

Arbeitsdruck bei 60°C / Pracovní tlak při 60°C /

Munkanyomás 60°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

F50 AF

0219

100 % PREMIX MG6-30-ORCHIDEE

AB

A IVB

-30°C ~ +60°C

50 l

- 2,5 l

15 bar

± 1 bar

30 bar

Dusík N₂

62 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN1866-1:2007

CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

AR002ECSCH50AIVB019

0022/DC/EST/13/1_Rev.1

CE-1370-PED-H-EMM-001-24-ITA

Ean

8594158877901

www.cervinkafiregroup.com

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva

