

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK


**FIRE EXTINGUISHER** - Foam  
**FEUERLÖSCHER** - Schaum  
**HASICÍ PŘÍSTROJ** - Pěnový  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK** - Habbal oltó



± 78 kg



1



### Type /

Art / Typ / Típus:

**F50 AF**

### Code /

Code / Kód / Kód:

**0219**

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

**50 I Premix 30**

### Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

**AB**

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

**A IVB**

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hörmérsékleti tartomány:

**-30°C ~ +60°C**

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

**50 I**

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

**- 2,5 I**

### Working Pressure at 60°C /

Arbeitsdruck bei 60°C / Pracovní tlak při 60°C /

Munkanyomás 60°C - nál:

**14 bar**

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

**± 1 bar**

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

**23 bar**

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

**Dusík N<sub>2</sub>**



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

**EN1866-1:2007**

**CE**

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**CSI-DC03/012F11**

**MED 06/IT/1075-20 Rev. 0**



### Ean

**8594158877901**

