

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Powder
FEUERLÖSCHER - Pulver
HASICÍ PŘÍSTROJ - Práškový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó




± 17,6 kg



1



36



Type /

Art / Typ / Típus:

Code /

Code / Kód / Kód:

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömsértéklet tartomány:

Weight of agent /

Löschmitteltömeg / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanymás:

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

P12 Če Class D

0134

D Favorit M

D

-30°C ~ +60°C

12 kg

± 0,24 kg

14 bar

± 0,5 bar

27 bar

Dusík N₂

13,5 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

TÜV-2061/24/PED/B

QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001

Ean:

8594158877192

