

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Powder
FEUERLÖSCHER - Pulver
HASICÍ PŘÍSTROJ - Práškový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Porral oltó




± 9,6 kg



1



50



Type /

Art / Typ / Típus:

P6 EPP06008

Code /

Code / Kód / Kód:

0188

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

ABC MAP 90

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

ABC

Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

55A 233B C

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömersékleti tartomány:

-30°C ~ +60°C

Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

6 kg

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

± 0,12 kg

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

14 bar

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

± 1 bar

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

30 bar

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Dusík N₂



Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN3 CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**DCPST/A6/376/153 sott.60
MASINI-3761-2005
CE-1370-PED-H-Pii 001-23-ITA
MED-06/IT/1075-20-REV-0
MED-07/IT/1201-5-REV-0**

0029/yyyy

Ean:

8594158879554

www.cervinkafiregroup.com

Printing errors reserved / Druckfehler vorbehalten / Tiskové chyby vyhrazeny / Nyomdai hibák fenntartva



CATALOGUE