

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

**FIRE EXTINGUISHER** - Gas  
**FEUERLÖSCHER** - Gas  
**HASICÍ PŘÍSTROJ** - Plynový  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK** - Gázzal oltó




± 3,9 kg



10



180



**SACLON**

### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hömersékleti tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittengewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

**S2-SAC**

**0059**

**HFC - SACLON 2 ECO**

**AB**

**5A 34B**

**-20°C ~ +60°C**

**2 kg**

**- 0,1 kg**

**14 bar**

**± 1 bar**

**Dusík N<sub>2</sub>**



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

**EN3**

**CE**

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

**258450-2018-CE-ITA-ACCREDIA  
DCPREV 0003546**

### Ean:

**8594158877840**

