

## TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

**FIRE EXTINGUISHER** - Powder  
**FEUERLÖSCHER** - Pulver  
**HASICÍ PŘÍSTROJ** - Práškový  
**TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK** - Porral oltó




± 80,4 kg



1



-



### Type /

Art / Typ / Típus:

### Code /

Code / Kód / Kód:

### Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

### Rating /

Rating / Hasební schopnost / Oltásteljesítmény:

### Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězi /

Hömszéketi tartomány:

### Weight of agent /

Löschmittellgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

### Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

### Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

### Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

### Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbyanyomás:

### Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

## P50 BETA-S Class D

0135

D Favorit M

D

-30°C ~ +60°C

50 kg

- 1 kg

14 bar

± 1 bar

35 bar

Dusík N<sub>2</sub>



### Norm /

Norm / Norma / Standard:

EN 1866-1 CE

### Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

TÜV-1271/19/PED/B

### QMS Certificate /

QMS-Zertifikat / QMS Certifikát / QMS tanúsítvány:

ISO 9001:2016

### Ean:

8594158877284

