

TECHNICAL DATA /

TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

FIRE EXTINGUISHER - Gas
FEUERLÖSCHER - Gas
HASICÍ PŘÍSTROJ - Plynový
TÚTOLTÓ KÉSZÜLÉK - Gázzal oltó




± 9,7 kg



1



18



SACLON

Type /

Art / Typ / Típus:

S6-A

Code /

Code / Kód / Kód:

0011

Agent /

Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:

HFC - SACLON 2 ECO

Fire classes /

Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:

AB

Temperature Range /

Funktionsbereich / Teplotní rozmězí /

Hőmérsékleti tartomány:

-20°C ~ +60°C

Weight of agent /

Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva /

Oltóanyag tömege:

6 kg

Tolerance of agent content /

Löschmittelinhalttoleranz / Tolerance obsahu hasiva /

Oltóanyag tömege toleranciája:

- 0,3 kg

Working Pressure at 20°C /

Arbeitsdruck bei 20°C / Pracovní tlak při 20°C /

Munkanyomás 20°C - nál:

15 bar

Tolerance /

Toleranz / Tolerance / Tolerancia:

± 1 bar

Testing pressure /

Prüfdruck / Zkušební tlak / Próbanomás:

25 bar

Propellant /

Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:

Dusík N₂

Volume of cylinder /

Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya:

9 l



Norm /

Norm / Norma / Standard:

CE

Certificates /

Zulassungskennzeichen / Certifikát / Tanúsítvány száma:

B-39-00194-05

Ean:

8594158877321

