

AUTOMATICKÝ SYSTÉM NATLAKOVÁNÍ PRO PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE DCP - model EXT PRESS REF AUTO

POPIS

Automatický systém natlakování dusíkem (N₂) pro práškové hasicí přístroje s permanentním tlakem, vybavený automatickým vypnutím při dosažení nastaveného tlaku.

Systém je zabudován v lakované ocelové skříni a je vybaven redukčním ventilem pro dusíkovou láhev (vstup 200 bar), nastavitelným výstupním tlakem natlakování (max. 18 bar), bezpečnostním ventilem 18 bar, plnicí hadicí délky 1,5 m, rychlospojkou pro ventil hasicího přístroje ¼" BSP vnitřní závit (další adaptéry na natlakování na vyžádání)

Součástí systému je také pneumatický svěrák, který umožňuje bezpečné upnutí hasicích přístrojů během procesu natlakování. Požadované napájení: 220 V, 50 Hz, jednofázové.

KOMPONENTY A ZAŘÍZENÍ

- > Manometr pro kontrolu vstupního tlaku
- > Elektronický manometr pro kontrolu výstupního tlaku
- > Automatický uzavírací ventil
- > Ruční vypouštěcí (odvzdušňovací) ventil
- > Hadice pro natlakování – délka 1,5 m
- > Připojení pro natlakování typu TW17H, ¼" BSP vnější závit
- > Bezpečnostní ventil nastavený na 18 bar
- > Zpětný ventil na výstupu
- > Pneumatický svěrák model AIR15C:
 - Pneumatický válec
 - Čelisti s gumovým povrchem
 - Dvouruční bezpečnostní ovládání zavírání
 - Pohyblivá a odnímatelná základna pro přenosné hasicí přístroje a malé tlakové láhve
- > Nastavitelné řízení tlaku při natlakování



QUICK PRESS

DAMOTEK
equipment for extinguishers & cylinders

Výrobce:
DAMOTEK SRL UNIPERSONALE
www.damotek.com

ČERVINKA[®]FIRE
GROUP

Oficiální distributor:
ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o.
Rostislavova 1265, Uherské Hradiště 686 01
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafiregroup.com